

- egnet for massive, flertrådede og fintrådede kabler, fintrådet kabel med eller uten endehylse
- egnet for DIN-skiner i alle dimensjoner iht. DIN 50022
- enhetlige byggemål reduserer tilbehøret
- vibrasjonssikker
- tvangsføring av kabelen inn i den åpne klemplassen gjennom konisk innføringstrakt
- alle delene holdes i klempfestet slik at de ikke faller ut
- samme nivå inntil 16 mm²



KYA02LH

Faseklemmer

Egenskaper:

- 800 V/ 8KV /3, beige

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Tilkobl.-tverrsnitt (massiv) i mm ²	Kontinuerlig strømbelastning	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Faseklemmer	42,3	5	57	0,13 - 2,5	24 A	100	12 857 50	KYA02LH
Faseklemmer	42,3	6	57	0,13 - 4	32 A	100	12 857 51	KYA04LH
Faseklemmer	47,5	61	61	2,5 - 10	57 A	50	12 857 52	KYB10LH
Faseklemmer	45,5	91,4	91,4	4 - 16	76 A	50	12 857 53	KYB16LH



KYA02NH

N-klemmer

Egenskaper:

- 800 V/ 8KV /3, blå

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Tilkobl.-tverrsnitt (massiv) i mm ²	Kontinuerlig strømbelastning	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
N-klemmer	42,3	5	57	0,13 - 2,5	24 A	100	12 857 55	KYA02NH
N-klemmer	42,3	6	57	0,13 - 4	32 A	100	12 857 56	KYA04NH
N-klemmer	47,5	10	61	2,5 - 10	57 A	50	12 857 57	KYB10NH
N-klemmer	45,5	12	91,4	4 - 16	76 A	50	12 857 58	KYB16NH



KYA02E

Jordklemmer

Egenskaper:

- Gul/grønn

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Tilkobl.-tverrsnitt (massiv) i mm ²	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Jordklemmer	42,3	5	57	0,13 - 2,5	100	12 857 60	KYA02E
Jordklemmer	42,3	6	57	0,13 - 4	100	12 857 61	KYA04E
Jordklemmer	47,5	10	61	2,5 - 10	50	12 857 62	KYB10E
Jordklemmer	45,5	12	91,4	4 - 16	50	12 857 63	KYB16E



KWB03

Endestoppere

Egenskaper:

- inntil 16 mm²

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Endestoppere	100	12 857 85	KWB03



KWE18G

Isoplater

Egenskaper:

- til KYA02* og KYA04* klemmer

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Isoplater	10	12 857 93	KWE18G

- Krypestrømfast - KC > 600
- Temperaturbestandig -120 °C
- Egnet for DIN-skiner i alle dimensjoner iht. DIN 50022
- Sitter godt også på alle ikke-standard, vanlige 35 mm brede bæreprøfeler
- Kan låses av og på bæreskinnen i begge retninger
- Enhetlige byggemål reduserer behovet for tilbehør
- Innebygd låsesystem, vibrasjons- og ristesikker
- Stor spennvidde, også egnet for to ledere med samme tverrsnitt.
- Tvangsføring av kabelen inn i den åpne klemplassen
- Skrutrekkerføring vha. forsønkete klemmeskruer
- Innebygd tomgang ved løsning av klemmeskruene – spesielt viktig for mekaniske skrutrekere
- Alle delene oppbevares i klemmeholderen slik at de ikke kan mistes
- Samme nivå inntil 35 mm²
- Dersom nærliggende rekkklemmer blir forbundet med et koblingsstag, må man for å overholde de nødvendige isolasjonsavstandene montere en avslutningsplate mellom enkelte klemmegrupper hhv. på begynnelsen eller slutten av en klemmegruppe.



KXA02LH

Faseklemmer

Egenskaper:

- 800 V ved 2,5 og 4 mm²
- 400 V ved 10 mm² og større, beige

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Tilkobl.-tverrsnitt (massiv) i mm ²	Kontinuerlig strømbelastning	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Faseklemmer	48,5	5	44,5	0,5 - 2,5	24 A	100	12 857 65	KXA02LH
Faseklemmer	48,5	6	44,5	0,5 - 4	32 A	100	12 857 66	KXA04LH
Faseklemmer	51,5	10	58	1,5 - 10	57 A	50	12 857 67	KXA10L
Faseklemmer	51,5	12	58	4 - 16	76 A	50	12 857 68	KXA16L
Faseklemmer	51,5	16	58	16 - 35	125 A	20	12 857 69	KXA35L



KXA02NH

N-klemmer

Egenskaper:

- 800 V ved 2,5 og 4 mm²
- 400 V ved 10 mm² og større, blå

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Tilkobl.-tverrsnitt (massiv) i mm ²	Kontinuerlig strømbelastning	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
N-klemmer	48,5	5	44,5	0,5 - 2,5	24 A	100	12 857 70	KXA02NH
N-klemmer	48,5	6	44,5	0,5 - 4	32 A	100	12 857 71	KXA04NH
N-klemmer	51,5	10	58	1,5 - 10	57 A	50	12 857 72	KXA10N
N-klemmer	51,5	12	58	4 - 16	76 A	50	12 857 73	KXA16N
N-klemmer	51,5	16	58	16 - 35	125 A	20	12 857 74	KXA35N



KXA02E

Jordklemmer Gul/grønn

Egenskaper:

- 800 V ved 2,5 og 4 mm²
- 400 V ved 10 mm² og større, gul/grønn

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Tilkobl.-tverrsnitt (massiv) i mm ²	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Jordklemmer	48,5	5	48,6	0,5 - 2,5	100	12 857 75	KXA02E
Jordklemmer	48,5	6	51	0,5 - 4	100	12 857 76	KXA04E
Jordklemmer	51,5	10	58	1,5 - 10	50	12 857 77	KXA10E
Jordklemmer	51,5	12	58	2,5 - 16	50	12 857 78	KXA02E
Jordklemmer	51,5	16	58	16 - 35	20	12 857 79	KXA35E



KWB03

Endestoppere

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
opp til 10 mm ²	8	12 857 85	KWB03
til 50 mm ²	8	12 857 87	KWB01



KWJ02D2

Isolerte tverrkoblinger**Egenskaper:**

- isolerte
- farge: gul
- til fjærklemmer 2,5 - 16 mm²

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Isolert tverrkobling 2,5mm ² , 2-veis	10	12 177 88	KWJ02D2
Isolert tverrkobling 2,5mm ² , 3-veis	10	12 177 89	KWJ02D3
Isolert tverrkobling 2,5mm ² , 4-veis	10	12 177 91	KWJ02D4
Isolert tverrkobling 2,5mm ² , 5-veis	10	12 177 93	KWJ02D5
Isolert tverrkobling 2,5mm ² , 10-veis	10	12 177 94	KWJ02D10
Isolert tverrkobling 4mm ² , 2-veis	10	12 177 95	KWJ04D2
Isolert tverrkobling 4mm ² , 10-veis	10	12 177 96	KWJ04D10
Isolert tverrkobling 6mm ² , 2-veis	10	12 177 97	KWJ06D2
Isolert tverrkobling 10mm ² , 2-veis	10	12 177 98	KWJ10D2
Isolert tverrkobling 16mm ² , 2-veis	10	12 177 99	KWJ16D2



KWJ02B10

Tverrkobling

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
10-polet, for KXA02LH og KXA02NH	10	12 857 80	KWJ02B10
10-polet, for KXA04LH og KXA04NH	10	12 857 81	KWJ04B10
10-polet, for KXA10LH og KXA10NH	10	12 857 82	KWJ10B10



KWE01G

Isoplater

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
til KXA02* og KXA04* klemmer	10	12 857 90	KWE01G
til KXA10* og KXA16* klemmer	10	12 857 91	KWE04G
til KXA35* klemmer	10	12 857 92	KWE03G



KW001

Merkesystem

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Nummersett 0-9 assortert 6000 stk. i koffert	1	12 857 95	KWL001
Merkeremser 1-100	1	12 857 96	KWL002
Merkeremser 101-200	1	12 857 97	KWL003
Merkeremser L1, L2, L3, N, PE	1	12 857 98	KWL004