



SPN800R



Kombiableiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System mit Defektanzeige + Kontakt

Modularer Kombi-Ableiter 3-polig für 230/400 V- TN-C-Systeme bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsel) Ableiter Typ 1 nach DIN EN 61643-11. Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster gekapselte, nicht ausblasende Bauform. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, Schutzmodul-Kodierung, Durchgangsklemmen für alle Leiteranschlüsse bis 125 A.

Technische Merkmale

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
Netzform	TN-C
Meldeleuchte	Defektanzeige
Frequenz	50/60 Hz
Anzahl Module	6
Betriebstemperatur	-40...60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35mm ²
Drehmoment	3,6Nm
Breite installiertes Produkt	108 mm
Tiefe installiertes Produkt	83 mm
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	1/ B/ T1
Mit Fernmeldekontakt	ja