



SP120

O.S.V. Kl.B 1-POL 255V Up=4kV

Arkitektur

Antall poler	2 P
Poltype	1 P

Kontroll og indikasjon

Signallampe	nei
-------------	-----

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V

Volt

Maks spenning U_c ifølge IEC61643-1	255 V
Spenningsbeskyttelsesnivå Opp L-PE	4 kV
Spenningsfasthet U_p ifølge IEC61643-1	4 kV

elektrisk strøm

Maks strøm (I_{max}) eller støtstrøm (I_{imp})	50 kA
--	-------

Dimensjoner

Produktets installasjonsbredde	36 mm
--------------------------------	-------

Installering

Dreiemoment	3,6Nm
Montasjetype	DIN-skinne
Egnet til utendørs bruk	nei

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	50 mm ² max
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning, for jordleder	50 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	35mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning, for jordleder	35 mm ²

Standard

Prøveklasse ifølge IEC61643-1	1/ B/ T1
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C