



## Teknisk informasjon

|                |               |
|----------------|---------------|
| Range          | Actassi       |
| Product        | Patchkabel    |
| Applikasjon    | Kommunikasjon |
| Farge          | Blå           |
| Type skjerming | U/UTP         |

## Komplementær

|                                                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kabel                                        | 4 pair cables                                                                                                                                        |
| Cable length (customisable value in configurator) | 3 m                                                                                                                                                  |
| Nettverkskategori                                 | 6                                                                                                                                                    |
| Overføringsfrekvens                               | 250 MHz                                                                                                                                              |
| Kontaktmateriale                                  | Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel                                                                               |
| AWG gauge                                         | AWG 28                                                                                                                                               |
| Minimum number of matings                         | 750 sykluser                                                                                                                                         |
| Yttre diameter kabel                              | 3,8 mm +/- 0.2 mm                                                                                                                                    |
| Materiale                                         | Kobber: leder<br>PE (polyethylene): isolasjon på ledere<br>Aluminium/Polyester: folie<br>Tin plated copper: braid shield<br>PE (polyethylene): kappe |

## Miljø

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flammehemmende | LSZH                                                                                                  |
| Standarder     | Ytelse: ISO/IEC 11081:2017<br>Ytelse: TIA/EIA-568-C.2<br>Ytelse: EN 50173:2018<br>Ytelse: IEC 61935-2 |

## Offer Sustainability

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| RECh-regelverk               | <a href="#">RECh-erklæring</a>              |
| RECh fri for SVHC            | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|