



### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Produktspekter               | Canalis             |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne |
| Produktkompatibilitet        | KBA                 |

### Komplementær

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                                                              | Belysning<br>Stikkontakter                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maximum radiated magnetic field                                          | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] merkespenning                                                       | 230...400 V                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning                           | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning                                                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] nominell drifts <span>­</span> strøm                                | 40 A på 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nett <span>­</span> verks <span>­</span> frekvens                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] merke <span>­</span> kort <span>­</span> tids <span>­</span> strøm | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ipk] tillatt peak <span>­</span> strøm                                  | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termisk belastning <span>­</span> grense                                 | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THDI                                                                     | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximum voltage drop                                                     | <0.3 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.28 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.25 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.22 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Monterings <span>­</span> metode                                         | Med klips                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strømskinne <span>­</span> beskrivelse                                   | Rett lengde                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polaritet                                                                | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antall kretser                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antall uttakspunkter                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontroll <span>­</span> type                                             | Uten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standarder                                                               | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bredde                                                                   | 3140 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                                                                    | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Høyde                                                                    | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lengde                                                                   | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farge                                                                    | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt                                                                     | 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall pr. sett                                                          | Sett á 6                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Miljø

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP55 i samsvar med EN/IEC 60529                                                                                                          |
| IK beskyttelsesklasse          | IK06 i samsvar med EN/IEC 62262                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...35 °C ( 100 % av In)<br>35...40 °C ( 96 % av In)<br>40...45 °C ( 93 % av In)<br>45...50 °C ( 89 % av In)<br>50...55 °C ( 85 % av In) |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 3 kg    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,4 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 4,7 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 314 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 6       |
| Forpakning 2 vekt           | 19 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 10,5 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 10,5 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 315 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | PAL     |
| Antall enheter forpakning 3 | 144     |
| Forpakning 3 vekt           | 478 kg  |
| Forpakning 3 høyde          | 53,5 cm |
| Forpakning 3 bredde         | 64 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 320 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt                                                                                                            |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|