



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KBA
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Montasjeplassering	Venstre
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...400 V
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblingsblokk - Pg 21 - screw clamp connector for 10 mm²
Kontrolltype	Kommunisierende
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelukk
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredde	300 mm
Dybde	75,5 mm
Høyde	78,5 mm
Vekt	400 g

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
---------	------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	418 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	4,83 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	39,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	140
Forpakning 3 vekt	76,148 kg

Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------