



### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Produktspekter               | Canalis             |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne |
| Produktkompatibilitet        | KBB                 |

### Komplementær

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                                                              | Belysning<br>Stikkontakter                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum radiated magnetic field                                          | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] merkespenning                                                       | 230...400 V                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning                           | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning                                                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] nominell drifts <span>­</span> strøm                                | 25 A på 35 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nett <span>­</span> verks <span>­</span> frekvens                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icw] merke <span>­</span> kort <span>­</span> tids <span>­</span> strøm | 0,44 kA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] tillatt peak <span>­</span> strøm                                  | 4,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termisk belastning <span>­</span> grense                                 | 195 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THDI                                                                     | 0...15 % 25 A<br>15...33 % 20 A<br>33...100 % 16 A                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum voltage drop                                                     | <0,72 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,67 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,61 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,55 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Monterings <span>­</span> metode                                         | Med skruer                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strømskinne <span>­</span> beskrivelse                                   | Rett lengde                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polaritet                                                                | L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antall kretser                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antall uttakspunkter                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontroll <span>­</span> type                                             | Uten                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                                                               | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 60439-2                                                                                                                                                                                                                           |
| Bredde                                                                   | 3100 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dybde                                                                    | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                                                                    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lengde                                                                   | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farge                                                                    | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                                                                     | 4,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antall pr. sett                                                          | Sett á 6                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Miljø

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP55 i samsvar med EN/IEC 60529                                                                                                          |
| IK beskyttelsesklasse          | IK06 i samsvar med EN/IEC 62262                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...35 °C ( 100 % av In)<br>35...40 °C ( 96 % av In)<br>40...45 °C ( 93 % av In)<br>45...50 °C ( 89 % av In)<br>50...55 °C ( 85 % av In) |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 4,7 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 5,1 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 6 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 310 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1    |
| Antall enheter forpakning 2 | 6      |
| Forpakning 2 vekt           | 30 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 13 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 16 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 315 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | PAL    |
| Antall enheter forpakning 3 | 72     |
| Forpakning 3 vekt           | 363 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 51 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 65 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 320 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt                                                                                                            |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|