



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Produktkompatibilitet	KBB

Komplementær

Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell drifts ­ strøm	25 A på 35 °C
Nett ­ verks ­ frekvens	50/60 Hz
[Icw] merke ­ kort ­ tids ­ strøm	0,44 kA
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	4,4 kA
Termisk belastning ­ grense	195 kA².s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,67 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,61 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,55 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monterings ­ metode	Med skruer
Strømskinne ­ beskrivelse	Rett lengde
Polaritet	L + N + PE
Antall kretser	1
Antall uttakspunkter	3
Kontroll ­ type	Uten
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	3100 mm
Dybde	51 mm
Høyde	60 mm
Lengde	3 m
Farge	Hvit (RAL 9003)
Vekt	2,4 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	310 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	30 kg
Forpakning 2 høyde	12,9 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	314 cm
Enhetstype forpakning 3	B3M
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	380 kg
Forpakning 3 høyde	51 cm
Forpakning 3 bredde	64 cm
Forpakning 3 lengde	320 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------