



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KBB
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Montasjeplassering	Sentral
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...400 V
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblingsblokk - Pg 21 - screw clamp connector for 6...10 mm ²
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	2
Tilgjengelig utstyr	Endelukk
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredde	244 mm
Dybde	103,5 mm
Høyde	75,5 mm
Vekt	500 g

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
---------	------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,25 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	64 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	80 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------