



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: iC60N
Monteringsmetode	Plugg inn med fasevalg
Uttaksenhet polaritet	L+N+PE
Farge	White (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Provided equipment	Strømbryter Kabel klemme
[Ue] merkespenning	230...500 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - kabel : 4 mm ² fleksibel Tilkoblingsklemmer - kabel : 6 mm ² stiv
Door/cover opening side	Front
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Bredde	79 mm
Dybde	70 mm
Høyde	172 mm
Vekt	0,34 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S
IP-grad	IP41 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	340 g
Forpakning 1 høyde	7,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	10,62 kg
Forpakning 2 høyde	15,8 cm

Forpakning 2 bredde	28,5 cm
Forpakning 2 lengde	43,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	30 kg
Forpakning 3 høyde	46,5 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------