



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A på 35 °C
Protection type	Sikrings isolator: Diazed sikring, størrelse E27 i samsvar med DIN standard
Provided equipment	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+PE 3L+N+PE
Farge	White (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm² fleksibel Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Bredde	344 mm
Dybde	101 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Høyde	165 mm
Vekt	1,5 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,94 kg
Forpakning 1 høyde	13,7 cm
Forpakning 1 bredde	16,6 cm
Forpakning 1 lengde	34,6 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	52
Forpakning 2 vekt	127,88 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------