



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Produktkompatibilitet	KBB

Komplementær

Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell drifts ­ strøm	40 A på 35 °C
Nett ­ verks ­ frekvens	50/60 Hz
[Icw] merke ­ kort ­ ids ­ strøm	0,94 kA
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	9,6 kA
Termisk belastning ­ grense	900 kA ² .s
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum voltage drop	<0.3 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.28 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.25 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.22 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Monterings ­ metode	Med skruer
Strømskinne ­ beskrivelse	Rett lengde
Polaritet	L + N + PE
Antall kretser	2
Antall uttakspunkter	3
Kontroll ­ type	Kommuniserende
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	2100 mm
Dybde	51 mm
Høyde	60 mm
Lengde	2 m
Farge	Hvit (RAL 9003)
Vekt	3,6 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4 kg
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------