



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Stikkontakter
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Uttaksenhet socket beskrivelse	NF 2P+E 10/16 A 250V
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	160 mm
Dybde	53 mm
Høyde	68 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Vekt	90 g

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,250 kg
Forpakning 1 høyde	0,750 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	1,600 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------