



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Polaritet	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Type vern	Sikring
Type sikring	Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF
Pek-off lås farge	Blå
Uttaksenhet polaritet	L2 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Tilgjengelig utstyr	Sikring medfølger ikke
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	168 mm
Dybde	33 mm
Høyde	53 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Vekt	90 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	110 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,02 kg
Forpakning 2 høyde	12 cm

Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	220
Forpakning 3 vekt	31 kg
Forpakning 3 høyde	39 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------