



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: modulær sikring
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	White (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Provided equipment	Strømbryter må bestilles separat blindplate
[Ue] merkespenning	230...500 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm ² fleksibel Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm ² stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm avstand	12
Bredde	417 mm
Dybde	106 mm
Depth (door open)	491 mm
Høyde	165 mm
Vekt	2,4 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,76 kg
Forpakning 1 høyde	13,7 cm
Forpakning 1 bredde	16,6 cm
Forpakning 1 lengde	41,9 cm
Enhetstype forpakning 2	P12

Antall enheter forpakning 2	44
Forpakning 2 vekt	100 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------