



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KT kapslet strømskinne KS busbar trunking
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A at 35 °C
Protection type	Sikrings isolator: for aM blade type sikring, størrelse 00 - 100 A i samsvar med NF standard Sikrings isolator: for gG blade type sikring, størrelse 00 - 100 A i samsvar med NF standard
Provided equipment	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO63 - kabel : 35 mm ² fleksibel Copper cable lug - ISO63 50 mm ² rigid
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Plast
Bredde	444 mm
Dybde	128 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Høyde	220 mm
Vekt	5 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,600 kg
Forpakning 1 høyde	1,840 dm
Forpakning 1 bredde	2,200 dm
Forpakning 1 lengde	4,440 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------