



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel lengde
Produktkompatibilitet	KN
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	43 A på 35 °C 63 A på 25 °C

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Termisk belastning grense	1800 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	186 pT
[Ue] merkespenning	230...500 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merke ­ kort ­ tids ­ strøm	1,3 kA
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Nett ­ verks ­ frekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kommuniserende
Antall kretser	1
Monteringsmetode	Med skruer
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Lengde	1 m
Farge	White (RAL 9001)
Vekt	2,1 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten last ­ reduksjon

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,100 kg
Forpakning 1 høyde	0,350 dm
Forpakning 1 bredde	0,920 dm
Forpakning 1 lengde	10,100 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------