



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A at 35 °C
Antall uttakspunkter	4

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	37,4 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	78,7 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1,27 µT
Termisk belastning grense	1758 kA².s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Maximum voltage drop	<0,005 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,007 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,007 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,008 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + PEN 3L + N + PE
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	113 mm
Lengde	1,5 m
Vekt	29,9 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	29,500 kg
Forpakning 1 høyde	1,700 dm
Forpakning 1 bredde	1,200 dm
Forpakning 1 lengde	16,375 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------