



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A på 35 °C
Antall uttakspunkter	10

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	32,1 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	67,5 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0,89 µT
Termisk belastning grense	1225 kA².s
THDI	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Maximum voltage drop	<0.011 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.013 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.013 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.012 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + PE
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	113 mm
Lengde	5 m
Vekt	53,25 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	45,000 kg
Forpakning 1 høyde	1,700 dm
Forpakning 1 bredde	1,200 dm
Forpakning 1 lengde	51,375 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------