



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Riser fot
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Stige medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A på 35 °C
Antall uttakspunkter	1

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	32,1 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	67,5 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0,89 µT
Termisk belastning grense	1225 kA².s
THDI	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Maximum voltage drop	<0.011 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.013 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.013 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.012 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Foot riser
Monteringsposisjon	Vertical - neutral on right
Plassering av nøytral	Høyre
Polaritet	3L + N + PE
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	113 mm
Høyde	800 mm
Lengde	0,8 m
Vekt	12,1 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19,18 kg
Forpakning 1 høyde	12,2 cm
Forpakning 1 bredde	16,75 cm
Forpakning 1 lengde	93,85 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------