



### Teknisk informasjon

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                        |
| Produktnavn                  | KS                             |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne            |
| Strømskinnebeskrivelse       | Stigende hoved                 |
| BAR MATERIAL                 | Aluminium                      |
| Applikasjon                  | Stige medium kraftdistribusjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 630 A på 35 °C                 |
| Antall uttakspunkter         | 4                              |

### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning              | 230...690 V                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icw] merkekorttidsstrøm        | 32,1 kA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ipk] tillatt peakstrøm         | 67,5 kA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrisk tilkobling            | Smurt glidekontakt                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strålings magnetfelt            | 0,89 µT                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termisk belastning grense       | 1225 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| THDI                            | 0...15 % 630 A<br>15...33 % 500 A<br>33...100 % 400 A                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximum voltage drop            | <0.011 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.013 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.013 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.012 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Monteringsmetode                | Med skruer                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monteringsposisjon              | Vertical - neutral on right                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plassering av nøytral           | Høyre                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polaritet                       | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensjonstype                  | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                          | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dybde                           | 113 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Høyde                           | 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt                            | 30,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 36,7 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 12,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 16,8 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 263,8 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt                                                                                                          |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|