



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Feed unit jointing
Produktkompatibilitet	KBB
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Belysning
[Ue] merkespenning	230...400 V
Kontrolltype	Kommuniserende
Antall kretser	2
Vekt	640 g

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	700 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------