

Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KDP KBA KBB
Applikasjon	Belysning Stikkontakter

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² for 0,5 m lang - GST 18i3 hun
Polaritet	L2 + N2 + L3 + N3 + PE L2 + L1 + L3 + N + PE L1 + N + PE
Kontrolltype	Dobbel krets
Uttaksenhet polaritet	L1+L3 L2+N2 L3+N3 L1+N L3+N L2+N L2+L3 L1+L2
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	618 mm
Dybde	30 mm
Høyde	76 mm
Farge	Light grey (RAL 7035)
Vekt	85 g
Antall pr. sett	Sett á 6

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,135 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	1,300 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------