



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Distribution trunking
Applikasjon	Kabel distribusjon
Fargetone	White (RAL 9010)
Antall pr. sett	16 m

Komplementær

Kanaldimensjoner	60 x 60 mm
Kanalmateriale	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Festemetode	Forhåndshullet festehull 230 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	60 mm
Bredde	60 mm

Miljø

IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Packing Units

Forpakning 1 vekt	700,000 g
Forpakning 1 høyde	60,000 mm
Forpakning 1 bredde	60,000 mm
Forpakning 1 lengde	2000,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------