



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Ekstra nøytral blokk
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	1N
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Driftsområde kontakter	Tidlig merke, sen pause
Produktkompatibilitet	V3 V4
Kompatibel med	TeSys VARIO lastbryter
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Montasjeplassering	Venstre Høyre
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	80 A
Mekanisk levetid	30000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-1...5 30000 sykluser AC-21
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling kabel 16 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling kabel 25 mm ² - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	83 mm
Bredde	20 mm
Dybde	46 mm
Vekt	0,1 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	GL UL CSA
Protective treatment	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt 11 ms (15 gn) i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	86 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	69
Forpakning 2 vekt	6,28 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------