




Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Flange feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Farge	White (RAL 9001)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...690 V
Tilkoblingsklemmer	Bar
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredde	279,5 mm
Dybde	81 mm
Høyde	334 mm
Materiale kropp	Metall
Vekt	1,9 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,100 kg
Forpakning 1 høyde	0,810 dm
Forpakning 1 bredde	3,340 dm
Forpakning 1 lengde	2,100 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------