



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A at 35 °C
Antall uttakspunkter	6

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	18,8 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	49,2 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1 µT
Termisk belastning grense	354 kA².s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maximum voltage drop	<0.022 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.022 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.021 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.018 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Vertical - neutral on right
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + PEN 3L + N + PE
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	1,5 m
Vekt	10,85 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	10,850 kg
Forpakning 1 høyde	1,600 dm
Forpakning 1 bredde	0,640 dm
Forpakning 1 lengde	15,900 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------