



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

General

Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Metallic battery tray or enclosure Reusable packaging Installation guide
---------------------	--

Physical

Dybde	53,3 cm
Høyde	7,6 cm
Vekt	19,09 kg
Bredde	21,6 cm

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteries & Runtime

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Batterispenningen	48 V
Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery replacement quantity	1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	20,45 kg
Forpakning 1 høyde	22,9 cm
Forpakning 1 bredde	39,4 cm
Forpakning 1 lengde	76,8 cm
Antall enheter forpakning 3	12

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------