



Teknisk informasjon

Produktspekter	Advantys Telefast ABE7
Produkt eller type komponent	Plug-in electromechanical relay
Styrestørrelse	DC
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Bredde pitch dimensjon	10 mm
Produktkompatibilitet	ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T210 ABE7P16T230E ABE7R16T210 ABE7R16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T230
[U _c] Styrespenning	24 V
[I _{th}] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Threshold tripping voltage	19.7 V på 40 °C
Drop-out spenning	2,4 V på 20 °C
Drop-out current	1 mA på 20 °C
Maximum power dissipation per pole	0,36 W
Sikringsstørrelse	1 A, fast blow
Maksimum brytespenning	130 V DC i samsvar med IEC 60947-5-1 250 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid	500000 Sykluser, maksimal bryterstrøm: 1500 mA på 230 V AC-12 500000 Sykluser, maksimal bryterstrøm: 1500 mA på 24 V DC-12 500000 Sykluser, maksimal bryterstrøm: 600 mA på 24 V DC-13 10 ms 500000 sykluser, maksimal bryterstrøm: 900 mA på 230 V AC-15
Minimum brytestrøm	10 mA på >= 5 V
Elektrisk pålitelighet	1e-008
Operating rate in Hz	10 Hz ingen last 0,5 Hz ved I _e
Mekanisk levetid	20000000 sykluser
[U _{imp}] Nominell impuls spenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Vekt	0,008 kg

Miljø

Max immunitet mot microbreaks	5 ms
Dielektrisk styrke	2000 V i samsvar med IEC 60947-1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,008 kg
Forpakning 1 høyde	0,350 dm
Forpakning 1 bredde	0,600 dm
Forpakning 1 lengde	0,450 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------