


Mer om SBP5000RMI2U

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**SBP5000RMI2U**

APC Service Bypass Panel- 230V; 32A; BBM; IEC320 C20/HW input; IEC-320 Output- (2) C19 (8) C13

EI-nummer: 6605279

EAN: 0731304212591



 Last ned produktdatablad for SBP5000RMI2U

Karakteristikk**Oversikt**

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

General

Tilgjengelig utstyr	Hardwire panel Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual Wall mounting brackets
---------------------	--

Physical

Farge	Sort
Dybde	66 cm
Høyde	8,9 cm
Vekt	11,36 kg
Bredde	43,2 cm

Input

Network frequency	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Plug standard	IEC 60320 C20
Antall kabler	1
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load capacity	7680 VA
18 mm av stand	0...1
Forsyningsspenning	230 V

Output

Max current draw	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Type vern	Strømbryter
Effektivitet	99 %

Output voltage	230 V
Conformance	
Produktsertifikater	CSA GOST
Standarder	EN/IEC 62040-1 UL 1778
Environmental	
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...15000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Packing Units	
Forpakning 1 vekt	23,18 kg
Forpakning 1 høyde	20,3 cm
Forpakning 1 bredde	61 cm
Forpakning 1 lengde	99,1 cm
Antall enheter forpakning 3	10
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Analyseres
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	2 years (parts only)