



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Type uttak	T2 med barnevern
Antall poler	3P + N
[Us] merkespenning	380...415 V AC 50/60 Hz
Maks forsyningsstrøm	32 A
Kompatibel med	EVlink parking EVF2 Ladestasjon EVlink parking EVW2 Ladestasjon EVlink parking EVP2 kapsling

Komplementær

Materiale	Plast
Høyde	260 mm
Bredde	110 mm
Dybde	80 mm
Vekt	1,34 kg
Farge	Green

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,6 kg
Forpakning 1 høyde	13,3 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	28 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	13,566 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------