



### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description               | 1L                  |
| Length in 18 mm modules         | 6                   |

### Komplementær

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall moduler                | 6 ways 1 L                                                                                             |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 1P                                                                                                 |
| Connection pitch              | 18 mm                                                                                                  |
| Type konnektor                | Tann                                                                                                   |
| Avstanden mellom måte         | 18 mm                                                                                                  |
| Merking                       | L                                                                                                      |
| Isolasjon                     | Isolert                                                                                                |
| Enhetens utseende             | Cuttable                                                                                               |
| [Ie] nominell driftsstrøm     | 100 A at 40 °C                                                                                         |
| [Ue] merkespenning            | 415 v AC                                                                                               |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 500 V AC conforming to IEC 61439-2                                                                     |
| Monteringsmetode              | Horisontal                                                                                             |
| Mounting location             | Top or bottom på tunnelklemmer<br>Top or bottom på dobbel terminal                                     |
| 9 mm polbredde                | 12                                                                                                     |
| Bredde                        | 110 mm                                                                                                 |
| Farge                         | Hvit ( RAL 9003)                                                                                       |
| Kompatibel med                | Acti 9 iC60<br>Acti 9 iK60<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 iID K<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 C60 |

### Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Standarder       | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                |
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 conforming to IEC 60947-7-1               |
| IP-grad          | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,025 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,500 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,300 dm |
| Forpakning 1 lengde | 1,050 dm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              | <a href="#"> REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#"> Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|