



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV4A
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	TeSys GV4 multifunction circuit breaker
Montasjeplassering	Høyre side
Monteringsmetode	Klipset
Kontakttype	2 NO + 2 NC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Ue] merkespenning	24...250 V AC 24...250 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	5 A
Sikringsstørrelse	5 A gG conforming to IEC 60947-5-1
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	2 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	400 VA at 230...240 V AC-12
Nominell forbrukt effekt drift W	50 W at 24 V DC-12

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.