

ZART8LS

Harmony eXLhoist, Remote control eXLhoist compact, 6 motion push buttons, 2 auxiliary push buttons, LED



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAR
Produkt eller type komponent	Hand-held remote control
Kortnavn utstyr	ZART
Kontrollknappen typen	6 programmerbar motion trykknapp 2 programmerbar hjelpetrykknapp

Komplementær

Materiale	Beskyttelsesdeksel: EPDM gummi Push-button cover: polyurethane Enclosure: ABS + PC
Displaytype	5 LEDs
Rekkevidde	50 m
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: Zigbee
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Responstid	< 500 ms at simplex
Opptrekkstid	10800 S 0 s
Autonomy	150 h Li-Ion (Lithium-Ion) 100 h
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	85 mm
Høyde	193 mm
Dybde	43 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

Radio avtalen	IC FCC
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Relativ fuktighet	0...95 % på -20...60 °C drifts
Produktsertifikater	CE

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.