



#### Teknisk informasjon

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Product range        | Mureva BOX                         |
| Product type         | Junction box for security circuits |
| Colour               | Grå ( RAL 7035)                    |
| Quantity per package | 5 stk.                             |

#### Komplementær

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mounting                   | Overflate                                                                  |
| Kabelinngang               | Grommets                                                                   |
| Festemetode                | Skruemontert: deksel                                                       |
| Interior dimensions        | 105 x 105 x 55 mm                                                          |
| Number of cable entries    | 7 diameter: 25 mm                                                          |
| Materiale                  | PP (polypropylen): body and cover<br>SBS (styren-butadien-styren): grommet |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II i samsvar med IEC 536                                            |
| Høyde                      | 61 mm                                                                      |
| Bredde                     | 125 mm                                                                     |
| Dybde                      | 125 mm                                                                     |
| Vekt                       | 0,16 kg                                                                    |

#### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Operating temperature | -25...40 °C                  |
| IK-Class              | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK-Class              | IK07 i samsvar med EN 50102  |
| Glow wire temperature | 960 °C                       |
| Standards             | EN 60670<br>CE               |
| Miljøegenskaper       | Slightly halogenated         |

#### Packing Units

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,160 kg   |
| Forpakning 1 høyde  | 120,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 120,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 310,000 mm |

#### Offer Sustainability

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Miljøinformasjon | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|