



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XDA
Produkt eller type komponent	Pre-cabled single axis joystick controller
Kortnavn utstyr	XDA
Type utgangssignal	Analog
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Tilleggsinformasjon	With blank legend plate
Salg per udelelig kvantitet	1
Mekanisk forrigling	Without zero position mechanical interlock
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC
Strømforbruk	<= 25 mA ved 26 ° 4 mA at zero position
Type vern	Reverse polarity protection Short-circuit protection on output

Komplementær

Montasjediameter	22 mm
Vekt	0,15 kg
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Operatørprofil	Operating shaft
Knappens retningsinformasjon	2 retninger
Max forskyvings vinkel	26 ° (+/- 1 °)
Mekanisk levetid	3000000 sykluser
Betjeningskraft	10 N på 26 ° 3,5 N på 3 °
Monteringssupport	Panel 1...4,5 mm
Kabellengde	0,5 m
Wire section	0,2 mm ²

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60536 IP65 i samsvar med NF C 20-010
Standarder	NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1
Vibrasjonsmotstand	13 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	176 g
Forpakning 1 høyde	5,4 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm

Forpakning 1 lengde	8,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	2,368 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------