



### Teknisk informasjon

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC                                  |
| Produkt eller type komponent | Hode til trykknapp                           |
| Type komponent               | XACB                                         |
| Merking                      | Umerket                                      |
| Knappens tilleggs info.      | Booted                                       |
| Driftsavstand                | 16 mm                                        |
| Kalott eller deksselfarge    | Hvit                                         |
| Produktkompatibilitet        | XESD1191<br>XESD1181<br>XESD1291<br>XESD1281 |
| Salg per udelelig kvantitet  | 10                                           |

### Komplementær

|      |          |
|------|----------|
| Vekt | 0,005 kg |
|------|----------|

### Miljø

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                          | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14   |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                        |
| Vibrasjonsmotstand                  | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand                        | 100 gn conforming to IEC 60068-2-27                |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140                  |
| IP-grad                             | IP65 i samsvar med IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse               | IK08 conforming to EN 50102                        |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 6 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 4 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 12 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 12 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BAG     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 63 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 4 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 12 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 12 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | S01     |
| Antall enheter forpakning 3 | 150     |
| Forpakning 3 vekt           | 1,15 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 15 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|