

FPN universell anker – FPN12 (570740)



- Ekspansjonsplugg for tre- eller gipsskruer
- For bruk i betong, murstein og lettbetong

Dele nummer	FPN12
Artikkel nummer	570740
Materiell	Nylon
Statisk belastning sikkerhetsfaktor	5:1
Skruediameter	8 – 10 mm
Lengde	60 mm
Drillbitsdiameter	12 mm
Borhullsdybde	70 mm
Statisk belastning 1	1,800 N
Statisk belastning 2	950 N
Statisk belastning 3	800 N
Standard pakke antall	25 pc
UPC	78285682067
EAN-13	8711893004465

Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25. Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick Mz 20. Refer to Static Load 3 when anchoring in solid sand-lime brick KS 20.

Static loads are calculated using the maximum Screw Diameter.

ADVARSEL

nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt, materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.