





nVent CADDY Rod Lock bjelkeklemmer – CRLBM8EG (390001)



- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Låsemutteren kan strammes med fingrene og låse staget på plass
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget
- I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 23), samt Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS SP-58 (type 19 og 23)



Dele nummer	CRLBM8EG
Artikkel nummer	390001
Materiell	Støpejern
Utførelse	Elektrogalvanisert
Stagstørrelse (RS)	M8
Flenstykkelse (FT)	3 – 10 mm
Høyde (H)	30 mm
Lengde (L)	52.3 mm
Bredde (W)	25.3 mm
A	24.9 mm
Statisk belastning 1 (F1)	1,100 N
Statisk belastning 2 (F2)	1,400 N
NB/DN	50 Maks
Rørstørrelse	2" Maks
Sertifikater	cULus ITB VdS G412036

Dele nummer	CRLBM8EG
Standard pakke antall	25 pc
UPC	78285664944
EAN-13	8711893128864

Statisk belastning 1 representerer 1/8"-3/16" (3-5 mm) flenstykkelse. Statisk Belastning 2 representerer 1/4"-3/8" (6-10 mm) flenstykkelse.

ANSI is a registered trademark of American National Standards Institute. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus are registered certification marks of UL LLC. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

ADVARSEL

nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt, materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

