


Drop-inn anker – CAM6030 (593180)



- Innvendige gjenger sørger for enkel fjerning og slitestyrke
- Installerer flukt med eller under sokkelflaten
- Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120
- Use setting tool TCA/LA to drive expansion cone to set the anchor



Dele nummer	CAM6030
Artikkel nummer	593180
Materiell	Stål
Utførelse	Elektro galvanisert
Hullstørrelse (HS)	M6
Lengde (L)	30 mm
Diameter (Ø)	8 mm
Sertifikater	CE, E/ES DIBt ETA-02-0020 (Germany) DIBt ETA-05-0116 (Germany) E/ES
Standard pakke antall	100 pc
UPC	78285682894
EAN-13	3479775931807

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-02/0020			
Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
CAM6030	-	3.3 kN	30 mm
CAM8030	-	3.3 kN	30 mm
CAM8040	-	3.6 kN	40 mm
CAM10040	-	5.1 kN	40 mm
CAM12050	-	7.1 kN	50 mm

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-02/0020			
Approved loads for single anchor without influence of spacing and edge distance			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
CAM16065	-	10.5 kN	65 mm
CAM8030S6	-	3.9 kN	30 mm
CAM10040S6	-	6.1 kN	40 mm

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-05/0116			
Multiple use for non-structural applications			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
CAM6030	1.2 kN	1.2 kN	30 mm
CAM8030	1.7 kN	1.7 kN	30 mm
CAM8040	2.0 kN	2.0 kN	40 mm
CAM10040	2.0 kN	2.0 kN	40 mm
CAM12050	2.4 kN	2.4 kN	50 mm
CAM16065	6.3 kN	6.3 kN	65 mm
CAM8030S6	1.7 kN	1.7 kN	30 mm
CAM10040S6	2.0 kN	2.0 kN	40 mm

Maksimal belastning for hvert forankringspunkt, ved ulike anvendelser i ikke -bærende konstruksjoner kan, avhengig av nasjonale reguleringer, være under den godkjente belastning per forankring. Den godkjente belastning per forankringspunkt er regulert i henhold til hvert enkelt lands tilhørighet under ETAG 001, Part 6.

Total sikkerhetsfaktor er i henhold til ETAG 001 inkludert (Ym og Yf).

ADVARSEL

nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt, materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

