



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	IMN
Applikasjon	Beskyttelse
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2

Komplementær

Type vern	Underspenning
Kompatibel med	Acti 9 iDPN Vig Acti 9 iLD Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Lokal varslng	Red indicator light on the front face
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	85 mm
Bredde	17,5 mm
Dybde	73 mm
Vekt	69 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Klemme (Bunn) - 1 kabel (kabler) 1...6 mm ² - stiv uten Klemme (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² - fleksibel uten Klemme (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² - stiv uten Klemme (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² - stiv med
Avmantlings lengde	10 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn
Kompatibilitetskode	IMN

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	78 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7,7 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	684 g

Forpakning 2 høyde	8,7 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	26,7 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,643 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------