



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Deksel	With shutter
Outlet poles configuration	2P + E
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	1 socket-outlet 250 V AC, maximum load current: 16 A 2 USB port 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Effektforbruk	12 W
Monteringssupport	CEE60 installation box (1 module)
Kompatibel med	Exxact standard flush mounting box
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Fargetone	Anthracite
Antall moduler	1 module
Festemethode	Med skruer og klemmer
Fargetone	Anthracite
Type overflate	Lakkert
Overflatebehandling	Untreated mechanism cover
Forpakning	Boks
Antall pr. sett	1
Salg per udelelig kvantitet	1
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Type vern	Against short-circuits Thermal protection 1 ekstern sikring Automatic restart after ground fault or main power loss Automatisk overspenningsvern Battery charge protection
Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Levetid i sykluser	30000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	3 x hurtigkobling:
Antall kabler	2
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)

Materiale	PC (polycarbonate): centre plate PC (polycarbonate): casing
Avmantlings lengde	11 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,092 kg
Standarder	IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1

Miljø

Produktsertifikater	NEMKO VDE SEMKO KEMA-KEUR CB FI
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Indoor use Normale omgivelser

Packing Units

Forpakning 1 vekt	92,000 g
Forpakning 1 høyde	75,000 mm
Forpakning 1 bredde	60,000 mm
Forpakning 1 lengde	75,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------