



### Teknisk informasjon

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                   |
| Produkt eller type komponent | Trommel                                   |
| Farge                        | MTP konnektor: magenta<br>Sheath: magenta |
| Forpakning                   | 65 m kabeltrommel                         |

### Komplementær

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Type optisk fiber      | Loose tube           |
| Maximum insertion loss | 0.5 dB 850 nm        |
| Minimum return loss    | 20 dB 850 nm         |
| Fiber ytelse           | OM4                  |
| Fiber diameter         | 250 µm               |
| Type mantel            | Standard             |
| Brukervilkår           | Innendørs            |
| Yttre diameter kabel   | 3 mm                 |
| Materiale              | Plast: MTP konnektor |
| Kabellengde            | 1...500 m            |
| Gjeldende land         | Europe               |

### Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift   | -10...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Euroklasse nivå                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                       | Fibre performance: ITU G.651<br>Kabelfesifikasjon: IEC 60794-2<br>Kabel testprosedyre: IEC 60794-1-2<br>Flame retardance: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2<br>Røykutvikling: IEC 61034<br>MTP konnektor: IEC 61754-7<br>MTP konnektor: TIA/EIA-604-5<br>Ytelse: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>Kabling: ISO/IEC 24764<br>Fiber kabeltest: ISO/IEC 14763-3<br>TIA/EIA-568-C.3<br>ANSI/TIA-942<br>10Gbase-SR: IEEE 802.3ae<br>Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.3 |

### Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 660 g |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 30 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 30 cm |

### Offer Sustainability

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv | Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|