



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Deksel	With shutter
Outlet poles configuration	2P + E
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	1 socket-outlet 250 V AC, maximum load current: 16 A 2 USB port 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Effektforbruk	12 W
Monteringssupport	CEE60 installation box (1 module)
Kompatibel med	Exxact standard flush mounting box
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Fargetone	Metallic
Antall moduler	1 module
Festemethode	Med skruer og klemmer
Fargetone	Metallic
Type overflate	Metall
Overflatebehandling	Painted mechanism cover
Forpakning	Boks
Antall pr. sett	1
Salg per udelelig kvantitet	1
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Type vern	Automatic restart after ground fault or main power loss Against short-circuits Thermal protection 1 ekstern sikring Battery charge protection Automatisk overspenningsvern
Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Levetid i sykluser	30000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	3 x hurtigkobling:
Antall kabler	2
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikourdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Materiale	PC (polycarbonate): centre plate PC (polycarbonate): casing
Avmantlings lengde	11 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,092 kg
Standarder	DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 IEC 60884-1

Miljø

Produktsertifikater	CB KEMA-KEUR VDE FI SEMKO NEMKO
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Normale omgivelser Indoor use

Packing Units

Forpakning 1 vekt	92,000 g
Forpakning 1 høyde	75,000 mm
Forpakning 1 bredde	60,000 mm
Forpakning 1 lengde	75,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------