



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Datauttak
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Antall uttak	2
Type skjerming	STP
Data sokkel type	RJ45 Cat.6_A
Fargetone	White (RAL 9003)
[In] merkestrøm	1.5 A at 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts 1500 V AC/DC peak, between contacts and shield
Maximum resistance	20 Ohm
Isolasjonsmotstand	500 MOhm at 100 V DC
Antall moduler	2 moduler
Connector orientation	Rett
Supported applications	10GBASE-T
Product name	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Tilkoblingsklemmer	IDC toolless
Trekraft	50 N during 60 s
Overføringsimpedanse	<= 0.1 Ohm at 1 MHz <= 0.2 Ohm at 10 MHz <= 1.6 Ohm at 80 MHz
Transersalt konverteringstap	>= 68 - 20 x log(f) dB at 1...500000 kHz
AWG måler	AWG 23...AWG 24
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): front plate ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): ramme Zamak: connector
Minimum number of matings	750 sykluser
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Screws
Bredde	86 mm
Høyde	86 mm
Dybde	35 mm
Vekt	67 kg

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	67,000 g
Forpakning 1 høyde	85,000 mm
Forpakning 1 bredde	50,000 mm
Forpakning 1 lengde	80,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------