



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Trommel
Farge	MTP konnektor: magenta Sheath: magenta
Forpakning	100 m kabeltrommel

Komplementær

Type optisk fiber	Loose tube
Maximum insertion loss	0.5 dB 850 nm
Minimum return loss	20 dB 850 nm
Fiber ytelse	OM4
Fiber diameter	250 µm
Type mantel	Standard
Brukervilkår	Innendørs
Yttre diameter kabel	3 mm
Materiale	Plast: MTP konnektor
Kabellengde	1...500 m
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Euroklasse nivå	C
Standarder	Fibre performance: ITU G.651 Kabelspesifikasjon: IEC 60794-2 Kabel testprosedyre: IEC 60794-1-2 Flame retardance: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034 MTP konnektor: IEC 61754-7 MTP konnektor: TIA/EIA-604-5 Ytelse: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 Kabling: ISO/IEC 24764 Fiber kabeltest: ISO/IEC 14763-3 TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 10Gbase-SR: IEEE 802.3ae Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,01 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------