



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Minimum drilling depth	53 mm
Skruelengde	55 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grønn/sort
Materiale	Screw: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,31 kN for lav tetthet betong 500 (sikkerhetsfaktor: 3) Pull-out load: 0,21 kN for ekspandert leire (sikkerhetsfaktor: 3)
Thickness	0...10 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	6 mm
Lengde	50 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 5
-----------------	----------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	30,000 g
Forpakning 1 høyde	16,000 mm
Forpakning 1 bredde	75,000 mm
Forpakning 1 lengde	155,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------