

KBB40AF

Canalis KBB.25-40A.Tilførsel for KBB.
Anvendes som armaturskinne til belysning.



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Endelokk
Produktkompatibilitet	KBB
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A
Produktserie	Reservedel
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montasjeplassering	Side av skinne
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Bredde	46 mm
Dybde	30 mm
Høyde	46 mm

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	680 g
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	17 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------