



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Additional output module
Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Input/output type	3 relay output
Discrete output number	3
Digitale utganger	(R4, R5, R6) relè normalt åpen, prøvetid: 1 ms

Komplementær

Elektrisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA på 24 V DC
Maximum svitsjestrøm	2 A på 250 V AC på induktiv last, $\cos \phi = 0,4$ og $L/R = 5$ ms 2 A på 30 V DC på induktiv last, $\cos \phi = 0,4$ og $L/R = 5$ ms 5 A på 250 V AC på ohmsk last, $\cos \phi = 1$ og $L/R = 5$ ms 5 A på 30 V DC på ohmsk last, $\cos \phi = 1$ og $L/R = 5$ ms
Elektrisk tilkobling	Screw terminal block, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,5 N.m
Vekt	0,4 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,138 kg
Forpakning 1 høyde	0,650 dm
Forpakning 1 bredde	1,300 dm
Forpakning 1 lengde	1,900 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------