



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Ekstra I/O modul
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
Input/output type	2 analog inngang configurable voltage, current or probe 6 discrete input 2 discrete output
Antall analoge innganger	2
Analogue input type	AI1, AI2 konfigurerbar strøm: 0...20 mA/4...20 mA, prøvetid: 0...1 ms, oppløsning: 14 bits AI1, AI2 konfigurerbar spennings: - 10...10 V DC, 24 V max, impedans: 20 kOhm, prøvetid: 0...1 ms, oppløsning: 14 bits AI1, AI2 konfigurerbar PTC, Pt 100, Pt 1000, prøvetid: 0...1 ms, oppløsning: 14 bits
Discrete output number	2
Digitale utganger	(DQ11, DQ12) assignable logic, prøvetid: 1 ms
Discrete output logic	(DQ11, DQ12) negativ (DQ11, DQ12) Positiv
Discrete input number	6
Discrete input type	(DI11...DI16) programmerbar, impedans: 250 Ohm, prøvetid: 1 ms
Diskrét inngangs logikk	Negativ (DI11...DI16) Positiv (DI11...DI16)
Discrete input current	2,5 mA

Komplementær

Discrete output voltage	24 V DC (voltage limits: <= 30 V) assignable logic
Maximum output current	100 mA, assignable logic
Discrete input voltage	24 V DC (spenningsgrenser: <= 30 V) for programmerbar
Elektrisk tilkobling	Removable spring terminal block, 1.5 mm ² / AWG 16
Beskyttelsestype	Reverse polarity protection: digital inngang Kortslutningsvern: output
Vekt	0,5 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	159 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------